

HOEKPROFIELEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4301 - AISI 304

warmgewalst, tol. EN 1028/1029

(scherpe

buitenhoeken - afgeronde binnenhoeken)

lengte / longueur 5 - 6 m	
A xBxC (mm)	kg/m
20 x 20 x 3	0,89
25 x 25 x 3	1,13
30 x 20 x 3	1,13
30 x 30 x 3	1,37
40 x 20 x 3	1,37
40 x 40 x 3	1,85
30 x 30 x 4	1,79
35 x 35 x 4	2,11
40 x 40 x 4	2,43
50 x 30 x 4	2,43
40 x 40 x 5	3,00

lengte / longueur 5 - 6 m	
A xBxC (mm)	kg/m
50 x 30 x 5	3,00
50 x 50 x 5	3,80
60 x 30 x 5	3,40
60 x 40 x 5	3,80
60 x 60 x 6	5,5
70 x 50 x 6	5,5
80 x 40 x 6	5,5
70 x 70 x 7	7,4
80 x 80 x 8	9,7
100 x 100 x 10	15,2

HOEKPROFIELEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4404 - AISI 316L

warmgewalst, tol. EN 1028/1029

(scherpe

buitenhoeken - afgeronde binnenhoeken)

lengte / longueur 5 - 6 m	
A xBxC (mm)	kg/m
20 x 20 x 3	0,89
30 x 30 x 3	1,37

lengte / longueur 5 - 6 m	
A xBxC (mm)	kg/m
40 x 40 x 4	2,43
50 x 50 x 5	3,80

HOEKPROFIELEN IN ROESTVAST STAAL

EN 1.4301 - AISI 304

koudgewalst, geplooid uit plaat,

buitenzijde

geslepen korrel 320 met beschermfolie

lengte / longueur 3 m	
A xBxC (mm)	kg/m
15 x 15 x 1	0,232
20 x 20 x 1	0,312
15 x 15 x 1,5	0,342
20 x 20 x 1,5	0,462

lengte / longueur 3 m	
A xBxC (mm)	kg/m
20 x 20 x 2	0,61
25 x 25 x 2	0,77
30 x 30 x 2	0,93