

# PROFIELEN MESSING

## MS 58 / LT 58

### INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 430 N/mm<sup>2</sup>

Strekgrens: min. 250 N/mm<sup>2</sup>

Brinell hardheid: ± 125 HB

lengte / longueur 5 m	
A x B x e (mm)	kg/m
10 x 10 x 1	0,162
15 x 15 x 1	0,247
20 x 20 x 1	0,332
15 x 15 x 2	0,476
20 x 20 x 2	0,65
25 x 10 x 2	0,56
25 x 25 x 2	0,82
30 x 30 x 2	0,99
40 x 20 x 2	0,99
15 x 15 x 3	0,69
20 x 20 x 3	0,94
25 x 25 x 3	1,20

lengte / longueur 5 m	
A x B x e (mm)	kg/m
30 x 30 x 3	1,45
35 x 35 x 3	1,71
40 x 40 x 3	1,96
50 x 50 x 3	2,47
30 x 30 x 4	1,90
35 x 35 x 4	2,24
40 x 40 x 4	2,58
50 x 50 x 4	3,26
60 x 60 x 4	3,94
50 x 50 x 5	4,04
60 x 60 x 6	5,8